

CURING

Položka č. 1000

Ošetřující prostředek typu VM a BM pro matné vlhké betonové povrchy

Odpovídá „Technickým dodacím podmínkám pro tekuté betonové prostředky konečných úprav TL NBM-StB 09“

OBLASTI POUŽITÍ

CURING je tekutý vytvrzovací prostředek pro ošetřování čerstvého betonu a je vhodný pro stavby dopravní infrastruktury, jako jsou silnice, letiště atd., a pro podlahové potěry a odizolované betonové prvky.

CURING vytváří na matném vlhkém povrchu voskový film, který zabraňuje odpařování betonu během procesu hydratace.

CURING odpovídá "Technickým dodacím podmínkám pro kapalné vytvrzovací prostředky" (TL NBM-StB 09).

MNOŽSTVÍ APLIKACE

Podle normy TL NBM-StB 09 je doporučené aplikační množství 175 g/m².

Množství se může pohybovat v rozmezí 150-300 g/m² a musí být stanoveno v každém jednotlivém případě.

PRINCIP FUNGOVÁNÍ

CURING je vosková disperze bez rozpouštědel, která do značné míry eliminuje odstraňování vody z betonu. Tím se zvyšuje pevnost v tlaku a odolnost proti abrazivním silám. Zamezuje se tendencím k tvorbě smršťovacích trhlin a odbedňovacím efektům.

TECHNICKÁ DATA

Homogenita	Homogenní
Barva	Bílá
Stát	Kapalina
Hustota	0,99 ± 0,02 g/cm ³
Obsah chloridů	< 0,20 % hmot.
Zpracovatelnost	od +5 °C
Doba skladování	při správném skladování přibližně 1 rok od data výroby.
Podmínky skladování	Uchovávejte v neotevřeném, původním uzavřeném obalu při teplotě od +5 °C do +25 °C. Chraňte před mrazem a slunečním zářením.

ZPRACOVÁNÍ INDIKACÍ

Na matný vlhký beton se musí nanést vytvrzovací nátěr. V případě potřeby odstraňte z povrchu před aplikací přípravku přebytečnou vodu a kaluže.

CURING by se měl nanášet rovnoměrně na povrch pomocí vhodného postřikového zařízení.

Pro dosažení nejlepších výsledků by měla být vytvořena rovnoměrná vrstva, která pokrývá celý povrch.

Pokud by se na povrch ošetřený CURINGEM měl nanášet další beton, malta, nátěry apod., je třeba předtím zcela odstranit ochranný voskový film.

V případě potřeby by měl být produkt homogenizován jakoukoli vhodnou metodou. Před prvním použitím výrobku a před dalším použitím se doporučuje míchání nebo cirkulace.

Tento výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle nařízení CLP. Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

PACKAGING

30 l plechovka
200 l sud
1000 l kontejner

POZNAMKY

Tyto informace popisují možnosti použití a zpracování výrobku a zásady jeho provozu za běžných podmínek. Uvedené údaje nemají žádný vliv na další použití a zpracování, zejména ve spojení s jinými stavebními materiály, a nepředstavují záruku na vlastnosti výrobku nebo jeho vhodnost pro určitý účel, ani úplný návod k použití. Tyto informace, jakákoli jiná doporučení nebo ústní rady nejsou závazné a nevyplývají z nich žádné závazky ani právní požadavky.

Vzhledem k neustálému dalšímu vývoji je platný nejnovější technický list, který bude dodán na vyžádání. Všechny objednávky jsou přijímány v souladu s našimi platnými všeobecnými obchodními podmínkami.

Vydání: 28. března 2023

PRED APLIKACI VÝROBKU CURING JE NUTNE PROVEST PROVOZNI ZKOUSKY!