

MISCHER-SCHUTZ

Ochranný a údržbový prostředek pro míchačky

Položka č. 1205

OBLASTI POUŽITÍ

MISCHER-SCHUTZ je prostředek k údržbě kovových povrchů, zejména stacionárních a mobilních míchaček, a k jejich ochraně proti ulpívání malty a betonu.

APLIKACE MNOŽSTVÍ

V závislosti na struktuře povrchu a jeho znečištění je zapotřebí přibližně 30 g/m².

Množství aplikace se může lišit a musí být stanoveno v každém jednotlivém případě.

ZPRACOVÁNÍ INDIKACE

Stroje a zařízení se omyjí čistou vodou a vyčistí. Poté lze MISCHER-SCHUTZ aplikovat na mokré povrchy vhodnou stříkáčací pistolí.

Kovové díly, které jsou již znečištěny starší ztvrdlou cementovou pastou, betonem nebo maltou, je třeba očistit přípravkem BETONLÖSER a promytou vodou.

Tento výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle nařízení CLP. Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

BALENÍ

30 l kanistr
 200 l sud
 1000 l kontejner

PRINCIP FUNGOVÁNÍ

MISCHER-SCHUTZ má vynikající schopnost pohlcovat tlak a zabraňuje tak slepování kovových povrchů cementem a betonem.

MISCHER-SCHUTZ má dobrou plazivou schopnost, která vytlačuje vodu z trhlin v povrchu.

MISCHER-SCHUTZ obsahuje antikoroziční přísady, které snižují riziko koroze kovových povrchů.

TECHNICKÁ DATA

Homogenita	homogenní
Barva	nažloutlý
Stát	kapalina
Hustota	0,88 ± 0,02 g/cm ³
Zpracovatelnost	od +1 °C
Doba skladování	při správném skladování přibližně 1 rok od data výroby.
Podmínky skladování	Uchovávejte v neotevřeném, původním uzavřeném obalu při teplotě od +5 °C do +25 °C. Chraňte před mrazem a slunečním zářením.

POZNÁMKY

Tyto informace popisují možnosti použití a zpracování výrobku a zásady jeho provozu za běžných podmínek. Uvedené údaje nemají žádný vliv na další použití a zpracování, zejména ve spojení s jinými stavebními materiály, a nepředstavují záruku na vlastnosti výrobku nebo jeho vhodnost pro určitý účel, ani úplný návod k použití.

Tyto informace, jakákoli jiná doporučení nebo ústní rady nejsou závazné a nevyplývají z nich žádné závazky ani právní nároky.

Vzhledem k neustálému dalšímu vývoji je platný nejnovější technický list, který bude dodán na vyžádání. Všechny objednávky jsou přijímány v souladu s našimi platnými všeobecnými obchodními podmínkami.

Vydání: 28. března 2023

PŘED APLIKACÍ DO BETONU JE NUTNÉ PROVÉST PROVOZNÍ ZKOŠKY!