

VORMIOL Universal

Položka č. 1310

Univerzálně použitelný odbedňovací prostředek pro použití v betonářském průmyslu

OBLASTI POUŽITÍ

VORMIOL Universal je odbedňující prostředek, který usnadňuje odstraňování betonu z forem, desek a bednění.

VORMIOL Universal je vhodný pro všechna dřevěná, kovová a plastová bednění a lze jej použít i na vyhřívaná bednění.

VORMIOL Universal umožňuje snadné odstraňování nátěrů a vytváří vysoce kvalitní betonové povrchy se sníženým výskytem děr, pórů a skvrn.

MNOŽSTVÍ APLIKACE

V závislosti na struktuře povrchu a jeho absorpčních schopnostech se může potřebné množství lišit a musí být stanoveno pro každou jednotlivou aplikaci.

Pro kovové a plastové bednění
doporučuje se přibližně 15 - 20 g/m².

Pro dřevěné bednění
doporučuje se přibližně 25 - 50 g/m².

PRACOVNÍ PRINCIPLE

VORMIOL Universal působí chemicky/fyzikálně. Synergie mezi obsaženými přísadami a rozpouštědly vytváří vynikající separační účinek. Snížená přilnavost mezi betonem a bedněním minimalizuje jak poškození vyrobených betonových výrobků nebo prvků, tak i bednění.

VORMIOL Universal obsahuje antikorozní přísady, které snižují riziko koroze ocelových forem a umožňují jejich delší používání.

TECHNICKÁ DATA

Homogenita	homogenní
Barva	žlutavý až žlutohnědý
Stát	kapalina
Hustota	0,85 ± 0,02 g/cm ³
Zpracovatelnost	od +1 °C
Doba skladování	při správném skladování přibližně 1 rok od data výroby.
Podmínky skladování	Uchovávejte v neotevřeném, původním uzavřeném obalu při teplotě od +5 °C do +25 °C. Chraňte před mrazem a slunečním zářením.

ZPRACOVÁNÍ INDIKACE

Povrchy bednění by měly být suché, čisté a bez volných částic. Znečištění musí být zcela odstraněno.

VORMIOL Universal je prostředek připravený k použití a měl by se nanášet v tenké vrstvě a rovnoměrně na celý povrch, aby se na bednění vytvořila homogenní vrstva. K aplikaci je třeba použít vhodný postřikovací přístroj..

Odizolované betonové povrchy lze použít pro další nátěry, například omítky, protože přilnavost betonu je ovlivněna jen nepatrně.

Tento výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle nařízení CLP. Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

BALENÍ

-5l kanistr
200 l sud

POZNÁMKY

Tyto informace popisují možnosti použití a zpracování výrobku a zásady jeho provozu za běžných podmínek. Uvedené údaje nemají vliv na další použití a zpracování, zejména ve spojení s jinými stavebními materiály, a nepředstavují záruku na vlastnosti výrobku nebo jeho vhodnost pro určitý účel, ani úplný návod k použití. Tyto informace, jakákoli jiná doporučení nebo ústní rady nejsou závazné a nevyplývají z nich žádné závazky ani právní požadavky.

Vzhledem k neustálému dalšímu vývoji je platný nejnovější technický list, který bude dodán na vyžádání. Všechny objednávky jsou přijímány v souladu s našimi platnými všeobecnými obchodními podmínkami.

Vydání: 28. března 2023

PŘED APLIKACÍ PŘÍMĚSI DO BETONU JSOU NUTNÉ TESTY VHODNOSTI A PRE-TESTY!