

# VORMIOL Natural

**Snadno biologicky odbouratelný separační prostředek pro betonářský průmysl**

## OBLASTI POUŽITÍ

VORMIOL Natural je separační prostředek bez minerálních olejů na bázi přírodních surovin s přídavkem účinných látek. Používá se ke zjednodušenému odbedňování všech běžných betonových výrobků, prefabrikovaných dílů a dalších betonových součástí, jako jsou betonové trubky, předpjaté betonové pražce, obrubníky a dlažby, jakož i šachtové prstence.

VORMIOL Natural je vhodný pro použití nadřevěné, kovové a plastové bednění. Aplikace na polystyren se nedoporučuje.

VORMIOL Natural nabízí v porovnání s běžnými uvolňovacími prostředky na bázi minerálních olejů výrazně vyšší účinek uvolňování chemických látek.

Díky své snadné biologické odbouratelnosti může aplikace přípravku VORMIOL Natural přispět k ekologické udržitelnosti.

VORMIOL Natural je vhodný také jako ochrana míchačky.

## SPOTŘEBA

V závislosti na struktuře povrchu a savosti podkladu je doporučené aplikační množství přibližně 10 - 40 g/m<sup>2</sup>.

Požadované množství aplikace je třeba stanovit v každém jednotlivém případě.



VORMIOL Natural má chemicko-fyzikální účinky a vytváří dobře přilnavý separační film na bednění a formách. Zjednodušená separace betonu a bednění minimalizuje poškození betonových prvků i bednění.

VORMIOL Natural se nevytváří a díky obsaženým antikoročním přísadám chrání ocelové bednění před korozi.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Jednotnost	homogenní
Barva	nažloutlý
Formulář	kapalina
Hustota	0,90 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>
Zpracovatelnost	od +1 °C
Trvanlivost	přibližně 1 rok
Skladování	V uzavřených nádobách; v chladu, ale bez mrazu. Chraňte před silným slunečním zářením.



## ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ

---

VORMIOL Natural se dodává připravený k použití.

Separální prostředek by se měl nanášet plochou stříkací tryskou (4 - 6 barů) v rovnoměrné, tenké, ale krycí vrstvě na čisté, suché bednění. Pokud se objeví louže, je třeba je odstranit.

Výrobek není nebezpečnou látkou ve smyslu nařízení CLP. Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

## BALENÍ

---

- 30 l kanistr
- 200 l sud
- Kontejner o objemu 1000 l

## POZNÁMKY

---

Technický list popisuje možnosti zpracování a aplikace a typické způsoby působení za normálních podmínek. Tyto poznámky však v žádném případě nepředstavují zaručené vlastnosti a nejsou úplným návodem k použití, protože my jako výrobce popisovaného výrobku nemáme žádný vliv na následné zpracování a použití v kombinaci s jinými stavebními materiály. Z těchto ani ústních rad proto nevyplývá odpovědnost, právní nárok ani záruka výsledku.

Vzhledem k neustálému dalšímu vývoji platí technický list s výhradou a v nejnovější verzi, kterou si u nás můžete kdykoli vyžádat. Kromě toho platí nejnovější verze našich Všeobecných obchodních podmínek.

Vytvořeno: 22. února 2021

**PŘED POUŽITÍM UVOLŇOVACÍHO PROSTŘEDKU JE NUTNÉ PROVÉST ZKOUŠKY VHODNOSTI NEBO POČÁTEČNÍ ZKOUŠKY.**